

SP4000 ~ 6000 Handy Plus

SP Handy Plus Series

獨特設計可拆卸的LCD螢幕，可顯示全面的訊息

透過Wi-Fi，可輕鬆查看資料庫



特色

- 雙輸出設計
- 高光伏輸入範圍
- 無電池時仍可操作
- 純正弦波逆變器
- 可選擇高功率充電電流
- 可相容電源電壓或發電機功率
- 智能電池充電器設計，優化電池性能
- 內置太陽能充電控制器
- 過載和短路保護
- 冷啟動功能
- Wi-Fi功能
- 可拆卸的LCD顯示螢幕



Wi-Fi



可拆卸螢幕



大功率充電電流



電源相容



智能電池設計

規格表

型號	SP4000 Handy Plus	SP6000 Handy Plus
額定功率	4000VA/4000W	6000VA/6000W
輸入		
電壓	230 VAC	
可選擇電壓範圍	170-280 VAC (電腦設備)	
	90-280 VAC (家用電器)	
頻率範圍	50 Hz/60 Hz (自動檢測)	
輸出		
AC 電壓調節 (電池模式)	230VAC ± 5%	
浪湧功率	2 額定功率 5 秒	
最高效能	93%	
轉換時間	10ms (電腦設備)	
	20ms (家用電器)	
波型	純正弦波	
電池		
電池電壓	24 VDC	48 VDC
浮充電壓	27 VDC	54 VDC
過充保護	33 VDC	63 VDC
太陽能充電器與市電充電器		
最大光伏輸入功率	5000W	6000W
最大光伏輸入電流	27A	
最大光伏輸入短路電流	30A	
太陽能陣列最大開路電壓	500Vdc	
光伏陣列 MPPT 電壓範圍	60~450Vdc	
太陽能充電最大電流	120A	
市電最大充電電流	100A	
最大充電電流	120A	
外觀尺寸		
尺寸	115 × 300 × 435毫米	
淨重	9 公斤	10 公斤
通訊埠	RS232/USB/Dry-contact/BMS/Wi-Fi	
使用環境		
濕度	5% 到 95% 相對濕度 (非冷凝)	
工作溫度	-10° C ~ 55° C	
儲存溫度	-15° C ~ 60° C	

規格表若有更改，恕不另外通知。

操作示意圖:

